

**Требования:** Поставщик должен иметь минимум 3 летний опыт поставки подобного типа оборудования в Республике Узбекистан.

Гарантия на активное оборудование – минимум 2 года. Обязательное наличие сервисного центра производителя в Узбекистане.

**Требования к оборудованию:**

№	Наименование	Характеристики	Кол.
1	Switch 48 PoE	<p>Тип устройства: коммутатор (switch L2),</p> <p>Интерфейсы 48 x 10/100/1000BaseT 4 x 1/10G SFP+</p> <p>Консольный порт RJ45</p> <p>Management порт 1 x 10/100/1000Mbps RJ45</p> <p>Коммутационная матрица 176Gbps</p> <p>Скорость пересылки пакетов 131Mpps</p> <p>Размер Jumbo 10K</p> <p>Размер таблицы MAC-адресов 16K</p> <p>Количество VLAN 4K</p> <p>Объем оперативной памяти 512MB</p> <p>POE Поддержка 802.3af, 802.3at на 10/100/1000BaseT портах 1-48,</p> <p>Бюджет POE 370W</p> <p>Объем Flash-памяти</p> <p>Flash 32MB</p> <p>Nand Flash 128MB</p>	10
2	Switch 48	<p>Тип устройства: коммутатор (switch L2),</p> <p>Интерфейсы 48 портов 10/100/1000BASE-T</p> <p>4 порта 100/1000BASE-X SFP</p> <p>Консольный порт RJ45</p> <p>Коммутационная матрица 104 Gbps</p> <p>Скорость пересылки пакетов 77,4 Mpps</p> <p>Размер таблицы MAC-адресов 16K</p> <p>Количество VLAN 4K</p> <p>Количество ACL 2048</p> <p>Объем оперативной памяти 128Mb</p> <p>Объем Flash-памяти 32Mb</p>	24
	Switch 24 PoE	<p>Тип устройства: коммутатор (switch L2),</p> <p>Интерфейсы 24 x 10/100/1000BaseT 4 x 1/10G SFP+</p> <p>Консольный порт RJ45</p> <p>Management порт 1 x 10/100/1000Mbps RJ45</p> <p>Коммутационная матрица 56Gbps</p> <p>Скорость пересылки пакетов 41.7Mpps</p> <p>Размер таблицы MAC-адресов 8K</p> <p>Количество VLAN 4K</p> <p>Объем оперативной памяти 64MB</p> <p>POE Поддержка 802.3af, 802.3at на 10/100/1000BaseT портах 1-24,</p> <p>Бюджет POE 185W</p> <p>Объем Flash-памяти Flash 16MB</p>	40
	Switch L3	<p>Тип устройства: коммутатор (switch L3),</p> <p>Интерфейсы</p> <p>24 x 100/1000Base-T</p> <p>4 x 1/10G SFP+</p> <p>Консольный порт RJ45</p> <p>Management порт 1 x 10/100/1000Mbps RJ45</p> <p>USB</p> <p>USB 2.0</p>	2

		Коммутационная матрица 128Gbps Скорость пересылки пакетов 95Mpps Размер Jumbo 10K Размер таблицы MAC-адресов 16K Количество VLAN 4K Размер таблицы ARP 4K Количество IP интерфейсов 1K Размер таблицы маршрутизации 13K Объем оперативной памяти 512MB Объем Flash-памяти Flash 32MB Nand Flash 128MB Стекирование Да(обязательно)	
--	--	---	--